



Applicazione
Application



Raccordi della serie CM che permettono il collegamento diretto tra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT e i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte, riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri. Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado di protezione IP 67 e la continuità metallica.

Fittings in the CM series which enable direct connection of conduits L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVAT and connectors avoiding the need for extensions and covers and consequently considerably reducing expenses and space. Like all the fitting in the CM series, these fittings guarantee IP 67 protection and electrical continuity.

Certificazioni
Approvals

EN 61386 - 22
CE
RINA

EN 61386 - 22
CE
RINA

CMCO - Filetto femmina UNEF - Raccordo in ottone con continuità metallica per connettori

| Codice | Certificazioni | F Filetto UNEF Ø nom. - fil. x pollice | Codice Guaina NW | Ø guaina mm int. est. | ID Ø int. Filetto mm | Ø est. Filetto Maschio del connettore mm | A mm | B Passaggio utile mm | L mm | OD1 mm | OD2 mm | OD3 mm | SP1 mm | SP2 mm | Confezione standard |
|----------|----------------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| CMC02110 | RI, R | 5/8" - 24 f | 10 | 10,0 - 15,0 | 14,8 | 15,9 | 10,5 | 8,5 | 32 | 20 | 23,5 | 26 | 22 | 24 | 20 |
| CMC02210 | RI, R | 3/4" - 20 f | 10 | 10,0 - 15,0 | 17,7 | 19,1 | 10,5 | 8,5 | 32 | 22 | 23,5 | 26 | 22 | 24 | 20 |
| CMC02212 | RI, R | 3/4" - 20 f | 12 | 12,0 - 17,0 | 17,7 | 19,1 | 10,5 | 10,5 | 33 | 22 | 26 | 29 | 24 | 26 | 20 |
| CMC02312 | RI, R | 7/8" - 20 f | 12 | 12,0 - 17,0 | 20,9 | 22,3 | 10,5 | 10,5 | 32 | 24 | 26 | 29 | 24 | 26 | 20 |
| CMC02315 | RI, R | 7/8" - 20 f | 15 | 15,5 - 21,0 | 20,9 | 22,3 | 10,5 | 13,8 | 32 | 25,8 | 30 | 33 | 28 | 30 | 20 |
| CMC02412 | RI, R | 1" - 20 f | 12 | 12,0 - 17,0 | 24,1 | 25,4 | 10,5 | 10,5 | 35,5 | 29 | 32 | 29 | 30 | 26 | 20 |
| CMC02415 | RI, R | 1" - 20 f | 15 | 15,5 - 21,0 | 24,1 | 25,4 | 10,5 | 13,8 | 34,7 | 29 | 32 | 33 | 30 | 30 | 20 |
| CMC02515 | RI, R | 1" 1/8 - 18 f | 15 | 15,5 - 21,0 | 27,1 | 28,6 | 10,5 | 13,8 | 34,7 | 32 | 35 | 33 | 33 | 30 | 20 |
| CMC02520 | RI, R | 1" 1/8 - 18 f | 20 | 20,5 - 27,0 | 27,1 | 28,6 | 10,5 | 18,5 | 37,5 | 32 | 38 | 42,5 | 35 | 38 | 10 |
| CMC02615 | RI, R | 1" 3/16 - 18 f | 15 | 15,5 - 21,0 | 28,7 | 30,2 | 10,5 | 13,8 | 36,7 | 32,8 | 35 | 33 | 33 | 30 | 20 |
| CMC02620 | RI, R | 1" 3/16 - 18 f | 20 | 20,5 - 27,0 | 28,7 | 30,2 | 10,5 | 18,5 | 37,5 | 33 | 38 | 42,5 | 35 | 38 | 10 |
| CMC02715 | RI, R | 1" 1/4 - 18 f | 15 | 15,5 - 21,0 | 30,3 | 31,8 | 10,5 | 13,8 | 38,7 | 35 | 37 | 33 | 35 | 30 | 20 |
| CMC02720 | RI, R | 1" 1/4 - 18 f | 20 | 20,5 - 27,0 | 30,3 | 31,8 | 10,5 | 18,5 | 39,5 | 34,9 | 38 | 42,5 | 35 | 38 | 10 |
| CMC02920 | RI, R | 1" 7/16 - 18 f | 20 | 20,5 - 27,0 | 35,0 | 36,6 | 10,5 | 18,5 | 40 | 39,9 | 43 | 42,5 | 40 | 38 | 10 |
| CMC02927 | RI, R | 1" 7/16 - 18 f | 27 | 26,5 - 34,0 | 35,0 | 36,6 | 11 | 25 | 37,5 | 40 | 45 | 49,5 | 42 | 45 | 10 |
| CMC03027 | RI, R | 1" 5/8 - 18 f | 27 | 26,5 - 34,0 | 39,8 | 41,3 | 11 | 25 | 43,5 | 44 | 48 | 49,5 | 45 | 45 | 10 |
| CMC03135 | RI, R | 1" 3/4 - 18 f | 35 | 35,0 - 43,0 | 43,1 | 44,5 | 11 | 33 | 46,5 | 50 | 53 | 58 | 50 | 53 | 1 |
| CMC03335 | RI, R | 2" - 18 f | 35 | 35,0 - 43,0 | 49,3 | 50,8 | 11 | 33 | 48,5 | 55 | 62 | 58 | 58 | 53 | 1 |
| CMC03340 | RI, R | 2" - 18 f | 40 | 40,0 - 48,0 | 49,3 | 50,8 | 11 | 37,5 | 49,5 | 55 | 64 | 66,5 | 58 | 61 | 1 |

CMCO - UNEF Female thread - Brass fittings with metallic continuity for connectors

