


Guaina pesante in PVC con spirale in PVC antiurto
Heavy spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant



Applicazione
Application



Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento.

Heavy spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant suitable to guarantee high mechanical resistance to compression strength.

Materiale
Material

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0.

Caratteristiche del prodotto
Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0.

It will resist years without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air. Self-extinguishing according to UL94 V0.

Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
 Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C
 Flessibilità = 2,5 D
 Superficie = interna ed esterna liscia.

Temperature range: -6°C +60°C
 Compression strength: D ≤ 25% with 700N at 20°C.
 Flexibility = 2,5 D
 Smooth internal and external surface.

Certificazioni
Approvals

EN 61386 - 23
 CE

EN 61386 - 23
 CE

Compatibilità
Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GLM

Compatible with the whole GLM range fittings

Colori
Colors

Colori standard: Grigio RAL 7035 (GP..G), Grigio RAL 7001 (GP), Nero RAL 9011 (GP..N).

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GP..G), Grey RAL 7001 (GP), Black RAL 9011 (GP..N).

Codice GRIGIO 7035	Codice NERO	Codice GRIGIO 7001	Ø guaina mm		Peso g/m	Confezione standard m	
			int.	est.			
GP10G	GP10N	GP10	10	14,0	100	30	
GP12G	GP12N	GP12	12	16,0	115	30	
GP14G	GP14N	GP14	14	18,6	150	30	
GP16G	GP16N	GP16	16	20,6	170	30	
GP20G	GP20N	GP20	20	25,0	230	30	
GP22G	GP22N	GP22	22	27,2	260	30	
GP25G	GP25N	GP25	25	30,2	290	30	
GP28G	GP28N	GP28	28	33,5	335	30	
GP35G	GP35N	GP35	35	41,3	420	30	
GP40G	GP40N	GP40	40	46,0	510	30	
GP50G	GP50N	GP50	50	56,2	670	30	
REF. Part N. GREY 7035	REF. Part N. BLACK	REF. Part N.	int.	Ø conduit mm	ext.	Weight g/m	Packing unit m