




Grado di protezione: IP 68
con utilizzo lato filetto
guarnizioni di tenuta in
fibra minerale serie **GAM**
acquistabile separatamente

IP Rating: IP 68
if using on thread side
sealing gaskets made of
mineral fiber series **GAM**
purchasable separately



Grado di protezione: IP 68
IP Rating: IP 68



Certificazioni / Approvals:
EN 62444
CE
RINA



Note: I gommini sono facilmente riconoscibili grazie al codice articolo stampato sul prodotto. Colore: blu RAL 5005
Remarks: Sealing inserts are easily recognizable thanks to the Part n. printed on the product. Color: blue RAL 5005.

PK - Pressacavi industriali in poliammide


PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	ISO Metric CODICE KIT	ISO Metric CODICE BODY	F Filetto ISO Metric	Ø cavo mm min. max.	Codice gommino GPR	A mm	OD mm	SP mm	Confezione standard KIT
PK*0707	CPK*07	7	PK*M1207	CPK*M12	M12x1,5	4 - 6,5	GPR00707	8	18	16	50
PK*0907	CPK*09	9	PK*M1607	CPK*M16	M16x1,5	4 - 6,5	GPR00907	9	21	19	50
PK*0908			PK*M1608			5 - 8	GPR00908				
PK*0909			PK*M1609			6,5 - 9,5	GPR00909				
PK*1107			CPK*11			11					
PK*1108	GPR01108										
PK*1109	GPR01109										
PK*1111	GPR01111										
PK*1307	CPK*13	13,5	PK*M2007	CPK*M20	M20x1,5	4 - 6,5	GPR01307	9	26,8	24	50
PK*1308			PK*M2008			5 - 8	GPR01308				
PK*1309			PK*M2009			6,5 - 9,5	GPR01309				
PK*1311			PK*M2011			7 - 10,5	GPR01311				
PK*1313			PK*M2013			9 - 13	GPR01313				
PK*1607	CPK*16	16				4 - 6,5	GPR01607	9	29,8	27	50
PK*1608						GPR01608					
PK*1609						GPR01609					
PK*1611						GPR01611					
PK*1613						GPR01613					
PK*1616						GPR01616					
PK*2111	CPK*21	21	PK*M2511	CPK*M25	M25x1,5	7 - 10,5	GPR02111	11	36	33	20
PK*2113			PK*M2513			9 - 13	GPR02113				
PK*2116			PK*M2516			11,5 - 15,5	GPR02116				
PK*2118			PK*M2518			14 - 18	GPR02118				
PK*2120			PK*M2520			17 - 20,5	GPR02120				
PK*2916	CPK*29	29	PK*M3216	CPK*M32	M32x1,5	11,5 - 15,5	GPR02916	11	46	42	15
PK*2918			PK*M3218			14 - 18	GPR02918				
PK*2920			PK*M3220			17 - 20,5	GPR02920				
PK*2925			PK*M3225			20 - 25	GPR02925				
PK*2928						24 - 28	GPR02928				
						27 - 32	GPR03632				
PK*3632	CPK*36	36	PK*M4032	CPK*M40	M40x1,5	27 - 32	GPR03632	12	58	54	10
PK*3634			PK*M4034			29 - 34	GPR03634				
PK*3636			PK*M5032			27 - 32	GPR03632				
			PK*M5034			29 - 34	GPR03634				
PK*4844	CPK*48	48	PK*M6344	CPK*M63	M63x1,5	39 - 44	GPR04844	12	72	67	5
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG Thread	ISO Metric KIT NUMBER	ISO Metric BODY NUMBER	F ISO Metric Thread	Cable Ø mm min. max.	GPR Seal reference number	A mm	OD mm	SP mm	KIT Packing unit

* = Inserire "G" per identificare il colore GRIGIO RAL 7035 o "N" per identificare il colore NERO RAL 9011

* = Add "G" to order GREY RAL 7035 color or "N" to order BLACK RAL 9011 color

PK - Industrial cable glands made of polyamide

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: PKG1309



PK Pressacavo in poliammide - Polyamide cable gland

G Colore - Color

13 Dimensione Filetto - Thread dimension

09 Passaggio cavo 6,5 - 9,5 / Cable range 6,5 - 9,5