



Applicazione
Application



Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie Amphenol. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to Amphenol electrical connectors. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Certificazioni
Approvals

EN 61386 - 23
CE
RINA
UL1696 - RU file E - 124066 - CURUS
EN 45545-2 (HL3 per l'esterno / set di requisiti R23)
EN 45545-2 (HL2 per l'interno / set di requisiti R22)
NFPA130:2020
PN-K-02511:2000

EN 61386 - 23
CE
RINA
UL1696 - RU file E - 124066 - CURUS
EN 45545-2 (HL3 for external parts / requirement set R23)
EN 45545-2 (HL2 for internal parts / requirement set R22)
NFPA130:2020
PN-K-02511:2000

Raccordo filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC

Codice IP66	F Filetto UNEF Ø nom. - fil. x pollice	Connettore AMP	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	ID Ø int. Filetto mm	Ø est. Fil. Maschio del connettore mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Passaggio Guaina mm	Confez. standard	
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	7	10	14,8	15,8	8	9	35,5	17	21	6,2	100
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	10	12	14,8	15,8	8	10	36,4	20	21	9,6	50
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	10	12	17,7	19,0	8	11,6	36,4	20	26	9,6	50
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	12	16	14,8	15,8	8	12	40,65	24	21	12,2	50
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	12	16	17,7	19,0	8	14,7	41,15	24	26	12,2	50
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	12	16	22,4	23,8	8	14,7	41,15	24	30	12,2	50
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	17	20	17,7	19,0	8	20	39,85	30	26	16,2	50
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	17	20	22,4	23,8	8	20	40,85	30	30	16,2	50
6BSFA17U19	1" 3/8	18 f	23	17	20	33,4	34,9	8	20	42,35	30	42	16,2	50
6BSFA17U23	1" 5/8	18 f	speciale/special	17	20	39,8	41,2	8	20	59,85	30	48	16,2	50
6BSFA23U19	1" 3/8	18 f	23	23	25	33,4	34,9	8	22	50,5	38	42	22,6	30

Female fitting UNEF thread adapter for AMP CPC series

Esempio d'ordine / Order example: **6BSFA12U12**

- 6** Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic
- B** Colore - Colour
- SFA** Codice serie - Family type
- 12** Diametro nominale guaina - Nominal width
- U** Tipo di filettatura: UNEF - Thread type: UNEF
- 12** Dimensione filetto - Thread dimension



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions

