


**SM** cUL<sup>us</sup> File E - 320539

**Raccordo diritto IP68-IP69K filetto maschio NPT, ISO, PG diametro 17-48**  
**Straight male IP68-IP69K NPT, ISO, PG thread fittings diameter 17-48**



\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



EN 61386 - 23

CE

RINA

UL1660

CULUS UL FILE E - 320539

EN 61386 - 23

CE

RINA

UL1660


CULUS UL FILE E - 320539

**Certificazioni**  
**SM / BN / BF**  
**Approvals**  
**SM / BN / BF**

Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto NPT	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
6*SM17N03	8*SM17N03	1/2"	17	20	13,5	15	47,35	30	28	26	cUL <sup>us</sup> RIF	50
6*SM23N04	8*SM23N04	3/4"	23	25	14	20	57	38	38	32	cUL <sup>us</sup> RIF	30
6*SM29N05	8*SM29N05	1"	29	32	17,3	26	61,3	45,5	46	40	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*SM36N06	8*SM36N06	1" 1/4	36	40	18	33,7	70	57	54	50	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*SM48N08	8*SM48N08	2"	48	50	19	50	77,5	68	70	64	cUL <sup>us</sup> RIF	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

**BN** cUL<sup>us</sup> File E - 320539

**Raccordo a 90° IP68-IP69K filetto NPT, ISO, PG diametro 17-48**  
**90° curved elbow IP68-IP69K NPT, ISO, PG thread fittings diameter 17-48**




\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto NPT	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
6*BN17N03	8*BN17N03	1/2"	17	20	13,5	13,8	75,5	36,6	56,2	30	27	17	cUL <sup>us</sup> RIF	50
6*BN23N04	8*BN23N04	3/4"	23	25	14	18	89,5	41,5	63,2	38	34	22	cUL <sup>us</sup> RIF	30
6*BN29N05	8*BN29N05	1"	29	32	17,3	23,7	101,3	47,5	75,2	45,5	41	28	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*BN36N06	8*BN36N06	1" 1/4	36	40	18	31,8	123,3	59,4	90,5	57	51	36	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*BN48N08	8*BN48N08	2"	48	50	19	47,8	144	63,3	100,6	68	70	55	cUL <sup>us</sup> RIF	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

**BF** cUL<sup>us</sup> File E - 320539

**Raccordo a 45° IP68-IP69K filetto NPT, ISO, PG diametro 17-48**  
**45° curved elbow IP68-IP69K NPT, ISO, PG thread fittings diameter 17-48**



\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Codice IP68-IP69K	F Filetto NPT	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Ente Certificazione	Confezione standard	
6*BF17N03	8*BF17N03	1/2"	17	20	13,5	13,8	65,5	37,6	29,5	30	27	cUL <sup>us</sup> RIF	50
6*BF23N04	8*BF23N04	3/4"	23	25	14	18	79,7	41,5	36,6	38	34	cUL <sup>us</sup> RIF	30
6*BF29N05	8*BF29N05	1"	29	32	17,3	23,7	88,8	47,5	44	45,5	41	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*BF36N06	8*BF36N06	1" 1/4	36	40	18	31,8	103,6	59,4	54,6	57	51	cUL <sup>us</sup> RIF	20
6*BF48N08	8*BF48N08	2"	48	50	19	47,8	124,4	63,3	68,5	68	70	cUL <sup>us</sup> RIF	10
Type IP68-IP69K	F NPT Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit	

# SM

\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

I raccordi con filetto metrico e PG sono forniti completi di CONTRODADO  
 Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT



Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*SM17M20	U8*SM17M20	M 20x1,5	17	20	13	14	46,85	30	28	26	UL US RIFA	50
U6*SM17M25	U8*SM17M25	M 25x1,5	17	20	13	18,5	46,85	30	30	26	UL US RIFA	50
U6*SM23M25	U8*SM23M25	M 25x1,5	23	25	14	19	57	38	38	32	UL US RIFA	30
U6*SM23M32	U8*SM23M32	M 32x1,5	23	25	14	27	57	38	40	32	UL US RIFA	30
U6*SM29M32	U8*SM29M32	M 32x1,5	29	32	15	26	59	45,5	46	40	UL US RIFA	20
U6*SM29M40	U8*SM29M40	M 40x1,5	29	32	15	33,5	59	45,5	46	40	UL US RIFA	20
U6*SM36M40	U8*SM36M40	M 40x1,5	36	40	17	33,7	69	57	54	50	UL US RIFA	20
U6*SM36M50	U8*SM36M50	M 50x1,5	36	40	17	40	69	57	58	50	UL US RIFA	20
U6*SM48M50	U8*SM48M50	M 50x1,5	48	50	17	42	75,5	68	66	64	UL US RIFA	10
U6*SM48M63	U8*SM48M63	M 63x1,5	48	50	17	49	75,5	68	70	64	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit
Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*SM17P11	U8*SM17P11	11	17	20	13	14	46,85	30	28	26	UL US RIFA	50
U6*SM17P13	U8*SM17P13	13,5	17	20	13	16	46,85	30	28	26	UL US RIFA	50
U6*SM17P16	U8*SM17P16	16	17	20	13	16	46,85	30	30	26	UL US RIFA	50
U6*SM23P16	U8*SM23P16	16	23	25	14	19	57	38	38	32	UL US RIFA	30
U6*SM23P21	U8*SM23P21	21	23	25	14	22	57	38	38	32	UL US RIFA	30
U6*SM29P29	U8*SM29P29	29	29	32	15	30,5	59	45,5	46	40	UL US RIFA	20
U6*SM36P29	U8*SM36P29	29	36	40	13	31,5	65	57	54	50	UL US RIFA	20
U6*SM36P36	U8*SM36P36	36	36	40	17	38	69	57	58	50	UL US RIFA	20
U6*SM48P36	U8*SM48P36	36	48	50	17	40	75,5	68	66	64	UL US RIFA	10
U6*SM48P42	U8*SM48P42	42	48	50	17	47	75,5	68	66	64	UL US RIFA	10
U6*SM48P48	U8*SM48P48	48	48	50	17	49	75,5	68	70	64	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

# BN

\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

I raccordi con filetto metrico e PG sono forniti completi di CONTRODADO  
 Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT



Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*BN17M20	U8*BN17M20	M 20x1,5	17	20	12	13,8	75	36,6	55,2	30	26	17	UL US RIFA	50
U6*BN23M25	U8*BN23M25	M 25x1,5	23	25	12	18	88,5	41,5	61,2	38	32	22	UL US RIFA	30
U6*BN29M32	U8*BN29M32	M 32x1,5	29	32	13	23,7	100,3	47,5	70,9	45,5	39	28	UL US RIFA	20
U6*BN36M40	U8*BN36M40	M 40x1,5	36	40	15	31,8	122,8	59,4	87,5	57	50	36	UL US RIFA	20
U6*BN36M50	U8*BN36M50	M 50x1,5	36	40	15	36	127,5	59,4	88	57	60	40	UL US RIFA	20
U6*BN48M50	U8*BN48M50	M 50x1,5	48	50	15	39,8	139,7	63,3	96,7	68	60	46	UL US RIFA	10
U6*BN48M63	U8*BN48M63	M 63x1,5	48	50	15	47,8	144	63,3	96,7	68	70	55	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit
Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*BN17P13	U8*BN17P13	13,5	17	20	12	13,8	75	36,6	55,2	30	26	17	UL US RIFA	50
U6*BN17P16	U8*BN17P16	16	17	20	12	16,4	76	36,6	55,2	30	28	20	UL US RIFA	50
U6*BN23P21	U8*BN23P21	21	23	25	12	21,75	90	41,5	61,2	38	35	26	UL US RIFA	30
U6*BN29P29	U8*BN29P29	29	29	32	13	29,1	102,8	47,5	71	45,5	44	32	UL US RIFA	20
U6*BN36P36	U8*BN36P36	36	36	40	13	36	125	59,4	85,5	57	55	40	UL US RIFA	20
U6*BN48P48	U8*BN48P48	48	48	50	13	47,8	144	63,3	94,7	68	70	55	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Certificate Approval	Packing unit

# BF

\* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO  
 \* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

I raccordi con filetto metrico e PG sono forniti completi di CONTRODADO  
 Metric and PG thread fittings are supplied with LOCKNUT



Codice IP66	Codice IP68	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*BF17M20	U8*BF17M20	M 20x1,5	17	20	12	13,8	65	37,6	29,5	30	26	UL US RIFA	50
U6*BF23M25	U8*BF23M25	M 25x1,5	23	25	12	18	78,3	41,5	36	38	32	UL US RIFA	30
U6*BF29M32	U8*BF29M32	M 32x1,5	29	32	13	23,7	86,2	47,5	43,2	45,5	39	UL US RIFA	20
U6*BF36M40	U8*BF36M40	M 40x1,5	36	40	15	31,8	101,8	59,4	54,2	57	50	UL US RIFA	20
U6*BF36M50	U8*BF36M50	M 50x1,5	36	40	15	36	105,3	59,4	58,5	57	60	UL US RIFA	20
U6*BF48M50	U8*BF48M50	M 50x1,5	48	50	15	39,8	119,3	63,3	64,3	68	60	UL US RIFA	10
U6*BF48M63	U8*BF48M63	M 63x1,5	48	50	15	47,8	123,5	63,3	68,5	68	70	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit
Codice IP66	Codice IP68-IP69K	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø metrico guaina	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Ente Certificazione	Confezione standard
U6*BF17P13	U8*BF17P13	13,5	17	20	12	13,8	65,3	37,6	29,5	30	26	UL US RIFA	50
U6*BF17P16	U8*BF17P16	16	17	20	12	16,4	66	37,6	30,3	30	28	UL US RIFA	50
U6*BF23P21	U8*BF23P21	21	23	25	12	21,75	79,5	41,5	37	38	35	UL US RIFA	30
U6*BF29P29	U8*BF29P29	29	29	32	13	29,1	88,2	47,5	45	45,5	44	UL US RIFA	20
U6*BF36P36	U8*BF36P36	36	36	40	13	36	102,6	59,4	56,3	57	55	UL US RIFA	20
U6*BF48P48	U8*BF48P48	48	48	50	13	47,8	121	63,3	68,5	68	70	UL US RIFA	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F PG Thread	Conduit CodeW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	R mm	W mm	OD1 mm	OD2 mm	Certificate Approval	Packing unit

SM / BN / BF:

